



- **Per mandata di vapore saturo. Conforme BS53422A.**
For Saturated steam delivery. Accordant to BS53422A.
- **Producibile anche nella versione con copertura oil secondo normativa BS53422A.**
Available also with oil cover according to BS53422A.



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di vapore saturo per servizi di pulizia e sterilizzazione di serbatoi e tubazioni.

For saturated steam delivery for cleaning services, tankers sterilization and piping systems.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Gomma EPDM di colore nero. EPDM rubber. Resistant to saturated steam.
B	Inserti Reinforcement	Cord metallici ad alta resistenza. High tensile steel wire cords.
C	Copertura Cover	Gomma sintetica di colore rosso, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, steam, oil, ozone and weather resistant.
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela microforata. Smooth with microperforated fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-212)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	21	18	180	-	450	180	61
13	25	18	180	-	651	156	61
19	31	18	180	-	730	228	61
25	37	18	180	-	910	305	61
32	46	18	180	-	1330	386	61
38	52	18	180	-	1570	456	61
51	66	18	180	-	2250	610	61



NORME NORMS: ISO 1307
 MARCATURA MARKING:
 EUROCORD® BS53422A ID MM (ANNO)
 INP18BAR/ 261 PSI STEAM RESISTANT 210° C
 PEAKS 232° C/450°F
 CONFEZIONAMENTO BOX:
 IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
 PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +210°C
-40°F / +410°F