



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Idoneo per mandata e aspirazione di vernici i cui solventi non abbiano contenuti aromatici, clorurati e idrocarburi alifatici.

Suitable for delivery and suction of paints with solvents non containing aromatic, aliphatic and chlorinated hydrocarbons.



**STRUTTURA
BODY**









A Sottostrato Tube	Liscio in gomma nera resistente alle vernici. Black, smooth, paints resistant special rubber.
B Inserti Reinforcement	Spirale metallica incorporata e tessuti tessili sintetici ad alta resistenza. Steel wire helix with high strength synthetic textile plies.
C Copertura Cover	Gomma nera resistente all'abrasione, alle vernici, all'ozono e ad agenti atmosferici. Black, abrasion, paints, weathering and ozone, resistant rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 213-215)
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 227)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
13	23	10	15	0,8	450	55	40
16	26	10	15	0,8	500	65	40
19	30	10	15	0,8	600	75	40
25	36	10	15	0,8	750	100	40



NORME NORMS:
ISO 1307 - ISO 22241-2

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® VERNICI/SP

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F